

Datum: 15.05.2026

(slika je simbolična)

Sencor keramička grijalica SFH 8019WH

Kategorija: [Ostali kućanski aparati](#)Dobavljivost: **predviđena dostava 21.05.2026**Šifra: **36788****Cijena: 83,00€**Brand: SENCOR
Zaliha: Na skladištu

Kratak opis

PTC grijači elementi za učinkovito grijanje: Ekološki i sigurno Brže se zagrijava od uljnih grijalica, za čije je zagrijavanje potrebno i do 30 min Dulji vijek trajanja zbog otpornosti na oksidaciju Brži prijenos topline štedi energiju Automatsko i neprimjetno podešavanje snage i temperature, što sprječava stalan rad visokom snagom Upravljanje na dodir s LED zaslonom2 postavke razine grijanja 1200/2000 WPostavka temperature na 5-35 °C ECO funkcija štednje energije zadana temperatura je 22 °C ako je temperatura prostorije ispod 18 °C, uređaj će raditi s visokom snagom ako je temperatura prostorije 18 22 °C, uređaj će raditi s niskom snagom ako je temperatura prostorije 22 °C ili više, uređaj će biti u pripravnosti, a potrošnja je manja od 1,5 W. PTC prestaje raditi, a zakretanje krilaca se isključuje Mogućnost osciliranja za 80°Mjerač vremena za automatsko isključivanje od 1 do 24 sataDaljinsko upravljanjeFiltar zrakaFunkcija automatskog isključivanja u slučaju prevrtanja uređaja Dvostruka zaštita od pregrijavanja: NTC zaštitna temperatura: 60 °C zaštitna temperatura termalne spojnice: 85 °C Ugrađena ručka za lako nošenje uređaja Ventilator pogonjen DC motorom: Brzina: $\geq 2,0 \pm 10\%$ m/s Potrošnja energije niža od 3 W Ravnomjerna raspodjela topline Bešumno: ≤ 50 dB Ovaj proizvod nije prikladan kao glavni izvor topline u svrhu grijanja.

PTC grijači elementi za učinkovito grijanje: Ekološki i sigurno Brže se zagrijava od uljnih grijalica, za čije je zagrijavanje potrebno i do 30 min Dulji vijek trajanja zbog otpornosti na oksidaciju Brži prijenos topline štedi energiju Automatsko i neprimjetno podešavanje snage i temperature, što sprječava stalan rad visokom snagom Upravljanje na dodir s LED zaslonom2 postavke razine grijanja 1200/2000 WPostavka temperature na 5-35 °C ECO funkcija štednje energije zadana temperatura je 22 °C ako je temperatura prostorije ispod 18 °C, uređaj će raditi s visokom snagom ako je temperatura prostorije 18 22 °C, uređaj će raditi s niskom snagom ako je temperatura prostorije 22 °C ili više, uređaj će biti u pripravnosti, a potrošnja je manja od 1,5 W. PTC prestaje raditi, a zakretanje krilaca se isključuje Mogućnost osciliranja za 80°Mjerač vremena za automatsko isključivanje od 1 do 24 sataDaljinsko upravljanjeFiltar zrakaFunkcija automatskog isključivanja u slučaju prevrtanja uređaja Dvostruka zaštita od pregrijavanja: NTC zaštitna temperatura: 60 °C zaštitna temperatura termalne spojnice: 85 °C Ugrađena ručka za lako nošenje uređaja Ventilator pogonjen DC motorom: Brzina: $\geq 2,0 \pm 10\%$ m/s Potrošnja energije niža od 3 W Ravnomjerna raspodjela topline Bešumno: ≤ 50 dB Ovaj proizvod nije prikladan kao glavni izvor topline u svrhu grijanja.