

Datum: 20.04.2026

(slika je simbolična)

Sencor kuhalo vode SWK 2194RD

Kategorija: [Kuhala za vodu](#)Dobavljivost: **Nema proizvoda na skladištu**Šifra: **27515****Cijena: 41,00€**Brand: SENCOR
Zaliha: Preveri zalogo

Kratak opis

Kapacitet 2,0 l Održavajte temperaturu 30 minuta Ulaz snage: 2 200 W
Postavke temperature vode: 50-70-80-90-100 °C DVA NAČINA RADA:
Zagrijte vodu na 100 °C Zagrijte vodu na odabranu temperaturu
(50-70-80-90-100 °C) i održavajte tu temperaturu Postignut zadani zvuk
temperature Filtar za prljavštinu i kamenac Dvostrana oznaka razine vode
Spremište kabela za napajanje u podnožju UNUTARNJE LED SVJETLO S
PROMJENJIVIM POZADINSKIM OSVJETLJENJEM U BOJI KOJE OZNAČAVA:
Zelena kada je temperatura postavljena na 50 °C Plava kada je
temperatura postavljena na 70 °C Ljubičasta kada je temperatura
postavljena na 80 °C Narančasta kada je temperatura postavljena na 90 °C
Pogodno i za korisnike oštećena sluha (indikatorsko svjetlo za rad)Grijača
baza od nehrđajućeg čelika s natkrivenom spiralom za grijanje Poklopac se
lako otvara pritiskom na gumb TROSTRUKI SIGURNOSNI SUSTAV: Zaštita
od pregrijavanja kada je uključena bez vode Automatsko isključivanje kada
se ukloni iz baze Automatsko isključivanje kada se dostigne točka vrenja
DIMENZIJE I SPECIFIKACIJE Središnji STRIX priključak 360 ° Težina bez
baze: 930 gNapon i frekvencija: 220 - 240 V ~ 50/60 Hz

Kapacitet 2,0 l Održavajte temperaturu 30 minuta Ulaz snage: 2 200 W
Postavke temperature vode: 50-70-80-90-100 °C DVA NAČINA RADA:
Zagrijte vodu na 100 °C Zagrijte vodu na odabranu temperaturu
(50-70-80-90-100 °C) i održavajte tu temperaturu Postignut zadani zvuk
temperature Filtar za prljavštinu i kamenac Dvostrana oznaka razine vode
Spremište kabela za napajanje u podnožju UNUTARNJE LED SVJETLO S
PROMJENJIVIM POZADINSKIM OSVJETLJENJEM U BOJI KOJE OZNAČAVA:
Zelena kada je temperatura postavljena na 50 °C Plava kada je
temperatura postavljena na 70 °C Ljubičasta kada je temperatura
postavljena na 80 °C Narančasta kada je temperatura postavljena na 90 °C
Pogodno i za korisnike oštećena sluha (indikatorsko svjetlo za rad)Grijača
baza od nehrđajućeg čelika s natkrivenom spiralom za grijanje Poklopac se
lako otvara pritiskom na gumb TROSTRUKI SIGURNOSNI SUSTAV: Zaštita
od pregrijavanja kada je uključena bez vode Automatsko isključivanje kada
se ukloni iz baze Automatsko isključivanje kada se dostigne točka vrenja
DIMENZIJE I SPECIFIKACIJE Središnji STRIX priključak 360 ° Težina bez
baze: 930 gNapon i frekvencija: 220 - 240 V ~ 50/60 Hz