



RUBER ROSA d.o.o.  
Trešnjevački trg BB, 10000 Zagreb

OIB: HR02282844  
Telefon: +385 992544331  
E-mail: [prodaja@findit.hr](mailto:prodaja@findit.hr)  
WWW: [www.findit.hr](http://www.findit.hr)

Datum: 24.06.2026

## Sencor vremenska stanica SWS 9700

Kategorija: [Ostali kućanski aparati](#)

Dobavljivost: **predviđena dostava 30.06.2026**

Šifra: **27480**

**Cijena: 159,00€**



(slika je simbolična)

Brand: SENCOR  
Zaliha: Na skladištu

## Kratak opis

Bežični senzor 5-u-1 Zaslon u 256 boja Zaslon realističnih boja dijagonale 5,8" ( 14,7 cm ) Način izmjene triju boja uz ISTINSKI CRNU pozadinu: PETLJA: uključivanje/isključivanje automatske petlje 256 boja DUGA: 8 duginih boja VANJSKA TEMP: Izmjena 17 boja ovisno o vanjskoj temperaturi PMVA TRUE COLOR zaslon: ultra visoki omjer kontrasta, široki vidni kut, čitljivost pod sunčevim svjetlom 12 ~ 24 satna vremenska prognoza na temelju tlaka i temperature zrakalkona vremenske prognoze (sunčano, lagana naoblaka, oblačno, kiša, oluja, snijeg) Relativni i apsolutni barometarski tlak Vremenski indeks za unutarnju točku rosišta, vanjski vjetar i indeks topline Memorijski zapisi maksimuma i minimuma uz datumske oznake Zapisi posljednja 24 sata Upozorenje za visoke i niske vrijednosti (unutarnja/vanjska temperatura i vlažnost, brzina vjetra i padaline) Narančasta lampica upozorenja za visoke/niske vrijednosti Upozorenje o ledu i razini udobnosti Stupčasti grafikon padalina ( posljednjih 5 dana ) i promjene tlaka ( -1, -3, -6, -12, -24 sata ) Vršna i prosječna brzina vjetra (u mph, m/s, km/h, čvorovima) uz smjer vjetra Mjerenje padalina: količina kiše, dnevno, tjedno, mjesečno (mm/inči) Daljinski upravljani sat i datum (signal DCF-77 uz ažuriranje razdoblja uštede dnevnog svjetla - DST i mogućnost ručnog podešavanja. Datum i dan u tjednu (dan u tjednu na 5 jezika: EN / IT / ES / DE / FR ) Funkcija sata s alarmom i upozorenje na nisku temperaturu 3 stupnja svjetline zaslona: visoka / niska / isključeno Postavljanje na stol ili zid Senzor 5-u-1: Brzina vjetra, smjer vjetra, padaline, temperatura, vlažnost Prijenos signala između glavne jedinice i senzora do 150 m (na otvorenom području) Bežični senzor 5-u-1 - frekvencija glavne jedinice: 868 MHz Prilagodnik napajanja glavne jedinice: DC 4,5 V / 300 mA ( isporučen ) Pričuvna baterija glavne jedinice: 1 x CR-2032 3 V ( isporučena ) Baterijsko napajanje senzora: 3 AA baterije od 1,5 V ( baterije nisu isporučene - preporučujemo litij-ionske baterije ) Dimenzije glavne jedinice: ( š / v / d ) 136 x 168 x 24,5 mm Dimenzije bežičnog senzora 5-u-1: ( š / v / d ) 343,5 x 393,5 x 136 mm Masa glavne jedinice: 370 g ( s baterijom, bez prilagodnika ) Masa bežičnog senzora 5-u-1: 734 g ( s baterijama )

Bežični senzor 5-u-1 Zaslon u 256 boja Zaslon realističnih boja dijagonale 5,8" ( 14,7 cm ) Način izmjene triju boja uz ISTINSKI CRNU pozadinu: PETLJA: uključivanje/isključivanje automatske petlje 256 boja DUGA: 8 duginih boja VANJSKA TEMP: Izmjena 17 boja ovisno o vanjskoj temperaturi PMVA TRUE COLOR zaslon: ultra visoki omjer kontrasta, široki vidni kut, čitljivost pod sunčevim svjetlom 12 ~ 24 satna vremenska prognoza na temelju tlaka i temperature zrakalkona vremenske prognoze (sunčano, lagana naoblaka, oblačno, kiša, oluja, snijeg) Relativni i apsolutni barometarski tlak Vremenski indeks za unutarnju točku rosišta, vanjski vjetar i indeks topline Memorijski zapisi maksimuma i minimuma uz datumske oznake Zapisi posljednja 24 sata Upozorenje za visoke i niske vrijednosti (unutarnja/vanjska temperatura i vlažnost, brzina vjetra i padaline) Narančasta lampica upozorenja za visoke/niske vrijednosti Upozorenje o ledu i razini udobnosti Stupčasti grafikon padalina ( posljednjih 5 dana ) i promjene tlaka ( -1, -3, -6, -12, -24 sata ) Vršna i prosječna brzina vjetra (u mph, m/s, km/h, čvorovima) uz smjer vjetra Mjerenje padalina: količina kiše, dnevno, tjedno, mjesečno (mm/inči) Daljinski upravljani sat i datum (signal DCF-77 uz ažuriranje razdoblja uštede dnevnog svjetla - DST i mogućnost ručnog podešavanja. Datum i dan u tjednu (dan u tjednu na 5 jezika: EN / IT / ES / DE / FR ) Funkcija sata s alarmom i upozorenje na nisku temperaturu 3 stupnja svjetline zaslona: visoka / niska / isključeno Postavljanje na stol ili zid Senzor 5-u-1: Brzina vjetra, smjer vjetra, padaline, temperatura, vlažnost Prijenos signala između glavne jedinice i senzora do 150 m (na otvorenom području) Bežični senzor 5-u-1 - frekvencija glavne jedinice: 868 MHz Prilagodnik napajanja glavne jedinice: DC 4,5 V / 300 mA ( isporučen ) Pričuvna baterija glavne jedinice: 1 x CR-2032 3 V ( isporučena ) Baterijsko napajanje senzora: 3 AA baterije od 1,5 V ( baterije nisu isporučene - preporučujemo litij-ionske baterije ) Dimenzije glavne jedinice: ( š / v / d ) 136 x 168 x 24,5 mm Dimenzije bežičnog senzora 5-u-1: ( š / v / d ) 343,5 x 393,5 x 136 mm Masa glavne jedinice: 370 g ( s baterijom, bez prilagodnika ) Masa bežičnog senzora 5-u-1: 734 g ( s baterijama )