



RUBER ROSA d.o.o.  
Trešnjevački trg BB, 10000 Zagreb

Davčna št.: HR02282844  
Telefon: +385 992544331  
E-mail: [prodaja@findit.hr](mailto:prodaja@findit.hr)  
WWW: [www.findit.hr](http://www.findit.hr)

Datum: 21.06.2026

## Sencor vremenska stanica SWS 9700

Kategorija:  
Dobavljivost: **predvidena dobava 26.06.2026**  
Šifra: **27480**

**Cena: 159,00€**



(slika je simbolična)

## Kratek opis

Bežični senzor 5-u-1Zaslon u 256 bojaZaslon realističnih boja  
dijagonale 5,8' ( 14,7 cm )Način izmjene triju boja uz ISTINSKI CRNU  
pozadinu: PETLJA: uključivanje/isključivanje automatske petlje 256  
boja DUGA: 8 duginih boja VANJSKA TEMP: Izmjena 17 boja ovisno o  
vanjskoj temperaturi PMVA TRUE COLOR zaslon: ultra visoki omjer  
kontrasta, široki vidni kut, čitljivost pod sunčevim svjetlom12 ~ 24  
satna vremenska prognoza na temelju tlaka i temperature  
zrakalkona vremenske prognoze (sunčano, lagana naoblaka,  
oblačno, kiša, oluja, snijeg)Relativni i apsolutni barometarski  
tlakVremenski indeks za unutarnju točku rosišta, vanjski vjetar i  
indeks toplineMemorijski zapisi maksimuma i minimuma uz  
datumske oznakeZapisi posljednja 24 sataUpozorenje za visoke i  
niske vrijednosti (unutarnja/vanjska temperatura i vlažnost, brzina  
vjetra i padaline)Narančasta lampica upozorenja za visoke/niske  
vrijednostiUpozorenje o ledu i razini udobnostiStupčasti grafikon  
padalina ( posljednjih 5 dana ) i promjene tlaka ( -1, -3, -6, -12, -24  
sata )Vršna i prosječna brzina vjetra (u mph, m/s, km/h, čvorovima)  
uz smjer vjetraMjerenje padalina: količina kiše, dnevno, tjedno,  
mesečno (mm/inči)Daljinski upravljani sat i datum (signal DCF-77 uz  
ažuriranje razdoblja uštede dnevnog svjetla - DST i mogućnost  
ručnog podešavanja.Datum i dan u tjednu (dan u tjednu na 5 jezika:  
EN / IT / ES / DE / FR )Funkcija sata s alarmom i upozorenje na nisku  
temperaturu3 stupnja svjetline zaslona: visoka / niska /  
isključenoPostavljanje na stol ili zidSenzor 5-u-1: Brzina vjetra, smjer  
vjetra, padaline, temperatura, vlažnostPrijenos signala između  
glavne jedinice i senzora do 150 m (na otvorenom području)Bežični  
senzor 5-u-1 - frekvencija glavne jedinice: 868 MHzPrilagodnik  
napajanja glavne jedinice: DC 4,5 V / 300 mA ( isporučen )Pričuvna  
baterija glavne jedinice: 1 x CR-2032 3 V ( isporučena )Baterijsko  
napajanje senzora: 3 AA baterije od 1,5 V ( baterije nisu isporučene -  
preporučujemo litij-ionske baterije )Dimenzije glavne jedinice: ( š / v  
/ d ) 136 x 168 x 24,5 mmDimenzije bežičnog senzora 5-u-1: ( š / v /  
d ) 343,5 x 393,5 x 136 mmMasa glavne jedinice: 370 g ( s  
baterijom, bez prilagodnika )Masa bežičnog senzora 5-u-1: 734 g ( s  
baterijama )

Bežični senzor 5-u-1Zaslon u 256 bojaZaslon realističnih boja  
dijagonale 5,8' ( 14,7 cm )Način izmjene triju boja uz ISTINSKI CRNU  
pozadinu: PETLJA: uključivanje/isključivanje automatske petlje 256  
boja DUGA: 8 duginih boja VANJSKA TEMP: Izmjena 17 boja ovisno o  
vanjskoj temperaturi PMVA TRUE COLOR zaslon: ultra visoki omjer  
kontrasta, široki vidni kut, čitljivost pod sunčevim svjetlom12 ~ 24  
satna vremenska prognoza na temelju tlaka i temperature  
zrakalkona vremenske prognoze (sunčano, lagana naoblaka,  
oblačno, kiša, oluja, snijeg)Relativni i apsolutni barometarski  
tlakVremenski indeks za unutarnju točku rosišta, vanjski vjetar i  
indeks toplineMemorijski zapisi maksimuma i minimuma uz  
datumske oznakeZapisi posljednja 24 sataUpozorenje za visoke i  
niske vrijednosti (unutarnja/vanjska temperatura i vlažnost, brzina  
vjetra i padaline)Narančasta lampica upozorenja za visoke/niske  
vrijednostiUpozorenje o ledu i razini udobnostiStupčasti grafikon  
padalina ( posljednjih 5 dana ) i promjene tlaka ( -1, -3, -6, -12, -24  
sata )Vršna i prosječna brzina vjetra (u mph, m/s, km/h, čvorovima)  
uz smjer vjetraMjerenje padalina: količina kiše, dnevno, tjedno,  
mesečno (mm/inči)Daljinski upravljani sat i datum (signal DCF-77 uz  
ažuriranje razdoblja uštede dnevnog svjetla - DST i mogućnost  
ručnog podešavanja.Datum i dan u tjednu (dan u tjednu na 5 jezika:  
EN / IT / ES / DE / FR )Funkcija sata s alarmom i upozorenje na nisku  
temperaturu3 stupnja svjetline zaslona: visoka / niska /  
isključenoPostavljanje na stol ili zidSenzor 5-u-1: Brzina vjetra, smjer  
vjetra, padaline, temperatura, vlažnostPrijenos signala između  
glavne jedinice i senzora do 150 m (na otvorenom području)Bežični  
senzor 5-u-1 - frekvencija glavne jedinice: 868 MHzPrilagodnik  
napajanja glavne jedinice: DC 4,5 V / 300 mA ( isporučen )Pričuvna  
baterija glavne jedinice: 1 x CR-2032 3 V ( isporučena )Baterijsko  
napajanje senzora: 3 AA baterije od 1,5 V ( baterije nisu isporučene -  
preporučujemo litij-ionske baterije )Dimenzije glavne jedinice: ( š / v  
/ d ) 136 x 168 x 24,5 mmDimenzije bežičnog senzora 5-u-1: ( š / v /  
d ) 343,5 x 393,5 x 136 mmMasa glavne jedinice: 370 g ( s  
baterijom, bez prilagodnika )Masa bežičnog senzora 5-u-1: 734 g ( s  
baterijama )